



www.8motoroil.com

CK-4 DIESEL

**19 LITROS
TAMBO**



Aceite diseñado para motores de alto rendimiento en los que se han utilizado los mejores aditivos y aceites de excelente refinación para cubrir la especificación CK-4 para ser usado en motores a diésel que requieran de esta clasificación.

Cumple ampliamente con las categorías de servicio API CK-4. Este producto cubre los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores diésel. Tiene una mayor protección contra la oxidación, herrumbre y control de depósitos; disminuye el consumo de aceite; protege los anillos y cilindros del desgaste aumentando la eficiencia del motor; además neutraliza eficazmente la acidez del combustible diésel permitiendo una adecuada limpieza dentro de los motores; posee una excelente filtrabilidad impidiendo los taponamientos de los filtros de aceite; permite trabajar en las condiciones más severas de operación a alta y baja temperatura; puede ser utilizado en todas las marcas de motores diésel.

Satisface las necesidades de lubricación de motores diésel de bajas emisiones al medio ambiente incluyendo los que operan con sistemas de recirculación de gases de emisión (EGR).

Cumple los requerimientos:

CK-4.

PRUEBA	RESULTADO		
	15W40	20W50	25W60
GRADO SAE	15W40	20W50	25W60
COLOR ASTM	3.0	3.5	3.5
PESO ESPECÍFICO A 25°C	0.885	0.890	0.900
PUNTO DE INFLAMACIÓN, °C	220	230	230
PUNTO DE ESCURRIMIENTO, °C	-29	-26	-28
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C, cSt	109	155	160
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100°C, cSt	13.6	16.6	17.5
INDICE DE VISCOSIDAD	126	126	130
CENIZAS SULFATADAS, % EN PESO	0.83	0.87	0.87
No. TOTAL DE BÁSICO mg KOH/g	9.0	9.0	8.5